


Схема сборки ящика выдвигающего



Инструкция по сборке ящика выдвигающего


Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	Количество, шт	
		на ящик	на комод
1	Накладка ящика	1	8
2	Стенка задняя	1	8
3	Стенка левая	1	8
4	Стенка правая	1	8
5	Дно ящика	1	8

Порядок сборки

1. Сборка стенки задней (2) со стенками левой (3) и правой (4) осуществляется с помощью четырех конфирматов 7×50 (E);
2. Дно (5) вставляется в пазы стенок 2; 3; 4;
3. Накладка ящика (1) крепится к стенкам 3; 4 с помощью четырёх стяжек эксцентриковых (B);
4. К накладке ящика крепится ручка (И). При необходимости укоротить винт ручки при помощи кусачек для металла.

Установка направляющих



Набор корпусной мебели для гостиной «ПАТРИЦИЯ»
Проект ФА-001

Паспорт

Комод
К1-100 ФА-001.27



Декларация о соответствии ЕАЭС № ТС ВУ/112 11.01. ТР025 007 04965

ООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы»
ул. Герасимовича 1
230011 г. Гродно
Республика Беларусь

Инструкция по сборке комода К1-100

Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	Количество
1	Столешница	1
2	Стенка вертикальная боковая	2
3	Пилястра	2
4	Стенка вертикальная внутренняя	2
5	Ящик выдвижной	8
6	Стенка задняя	2
7	Подиум	1
8	Стенка вертикальная внутренняя	1

Крепления и фурнитура


Обозначение	Наименование	Изображение	Количество
А	Шкант 8×30		8 шт.
Б	Шкант 8×40		12 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	Эксцентрик	54 шт.
		Винт эксцентрика	54 шт.
Г	Направляющие		8 к-тов.
Д	Саморез 4×16		64 шт.
Е	Конфирмат 7×50		38 шт.
Ж	Стабилизатор задней стенки		12 шт.
З	Заглушка эксцентрика		54 шт.
И	Ручка		8 шт.
К	Ключ для конфирмата		1 шт.

* тип ручки может отличаться от изображенного выше

Порядок сборки

1. Крепление направляющих (Г) на стенки вертикальные внутренние (4) и (8). Одна направляющая (Г) крепится четырьмя саморезами 4×16 (Д) (приложение I6);
2. Сборка столешницы (1) с боковыми стенками (2), на которых уже закреплены пилястры (3). Крепление производится на четыре шканта 8×30 (А), четыре эксцентриковые стяжки (В) и два шканта 8×40 (Б);
3. Сборка выше собранной конструкции со стенками вертикальными внутренними (4) и (8) с заранее закреплёнными на них направляющими (Г) производится на шесть стяжек эксцентриковых (В) и два шканта 8×30 (А);
4. Стенки задние (6) вставляются в пазы стенок вертикальных (2) и в пазы стенки вертикальной (8).
5. Сборка подиума (7) с выше собранной конструкцией. Подиум (7) одновременно крепится к двум стенкам вертикальным боковым (2) на четыре стяжки эксцентриковые (В) и четыре шканта 8×30 (А), к пилястрам (3) на два шканта 8×40 (Б), и к стенкам вертикальным внутренним (4) и (8) на шесть конфирматов 7×50 (Е) и два шканта 8×30 (А);
6. Установить стабилизаторы задней стенки (Ж), соблюдая прямоугольность комода;
7. Закрепить ящики (5) (схема сборки ящика в приложении I) на направляющие (Г).

Схема сборки комода К1-100



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Мебель предназначена для использования в домашних условиях. Мебельные изделия чувствительны к воздействию света, требуют соблюдения режима влажности и температурного режима в помещении. Превышение допустимых параметров или длительное воздействие неблагоприятных факторов вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформированию деревянных элементов мебели.

При сборке/установке изделий необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нанести на поверхности царапин и других механических повреждений.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже 10°C и относительной влажностью 45-70%. Поддержание в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели (рассыхание, усушка, расслоение, растрескивание и т.д.);
- изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию;
- поверхности изделия должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность мебели её следует протереть впитывающим влагу материалом;
- не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);
- уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели сразу после того, как она загрязнилась;
- не допускайте воздействия на мебель горячих, раскалённых предметов, а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения);
- расстояние от источника тепла до мебельного изделия должно быть не менее 1 м;
- не проводите по поверхности тумбы (комода) и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твердыми предметами;
- при заполнении ящиков необходимо равномерно распределять нагрузку;
- во избежание опрокидывания тумбы (комода) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии выдвигать все ящики одновременно;
- во избежание перекосов ящиков изделия их рекомендуется держать закрытыми;
- при использовании мебельных изделий не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки;
- не перемещайте изделие, заполненное грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвижные ящики;
- не перемещайте изделия (тумбы, комоды), держась за крышки. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвижные ящики;
- в процессе эксплуатации, при необходимости, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений;
- при необходимости демонтажа мебели винты эксцентрика, стяжки, эксцентриковые и втулки рекомендуется оставлять в деталях с целью исключения сколов и вырывы ламинита. Также желательно не открывать направляющие и т.п. фурнитуру, а по возможности оставлять ее на деталях.

Обращаем Ваше внимание, что предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев со дня продажи.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- истечения гарантийного срока;
- невыполнения условий эксплуатации;
- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта и транспортировки;
- превышения допустимых нагрузок на изделие;
- нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы: (стихийные бедствия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.);
- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- нарушения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.;
- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;
- использования изделия в производственных целях.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Приложение II

Схема основных крепежных узлов

